

OCHIAI

乗用小型防除機

OMS-01

まるぼう



1. 軽量コンパクトの小型設計。1tトラックへ横積み積載で移動できます。
2. 運転席位置が低く乗り降りが楽、降りた位置で操縦も可能。トラックへの積み降ろしも安全に行えます。
3. 機体は小型ながら上級機同等の作業能力。各種アタッチメント、オプションにより機能拡張もできます。

型式名		OMS-01			
機体寸法	全長 mm	1,730	動噴部 ブーム 噴口 防除噴管高 mm 作業能率 (通常防除)	型式	丸山:MS653 (最大吸水量56L/min)
	全幅 mm	2,268(サイドブーム格納時)		エンジン	三菱:GM291
	全高 mm	1,980(薬液タンク最上部まで)		薬液タンク容量	300 L
	質量 kg	760(空液時)		ブーム	2連ブーム (本体中央、右)
	本体フレーム地上高	1,005		噴口	ヤマホ:キリナシ N-ES-8
エンジン	型式	川崎重工:FE350-G	防除噴管高 mm	600~1,300	
	最大出力	8.6Kw(11.5ps)/3,600rpm	作業能率 (通常防除)	12分/10a ※圃場条件により異なります	
	燃料タンク容量	6.4 L	装備	標準装備品	傾斜警報装置、左サイドミラー 速度スッパ、3連ブーム、 ジェットポンプ式給水装置
走行部	クローラ	ゴム 180幅×72P×46L		アタッチメント	貝殻噴管 クローラ噴管 アカダニ噴管
	接地長 mm	1,240		オプション	ドリフト低減カバー 切替噴管
	駐車ブレーキ	走行モータカニカルブレーキ内蔵			ホースリール
走行速度	0~5.0km 前後進無段変速		ロングクローラ		
軌間幅 mm	1,600~1,800				
安全登坂角度	最大15度				
作業可能角度	最大10度				

茶摘機・茶園管理機

落合刃物工業株式会社

本社・工場/静岡県菊川市西方58 TEL 0537-36-2161(代)

関西亀山営業所/三重県亀山市布気町字山之下1500 TEL 0595-82-0505

九州福岡営業所/福岡県八女市大字室岡449-1 TEL 0943-25-7010

九州鹿児島営業所/鹿児島県霧島市溝辺町崎森2958-1 TEL 0995-64-1122

特約店