

OCHIAI



OMR-5アタッチメント



R-5B 防除機

新商品



動噴の最大吸水量は56ℓ/minで作業能力は防除専用機と同等クラスになります。
水平ブームで竿先が引っ掛かりにくい

タンク容量500ℓ、3畝ブーム

※オプション ドリフトカバー

貝殻噴管(シャワーパンチ仕様)

《作業能率》10a/約12分～15分

(※圃場条件により異なります。)

R-5CII 肥料&カルチ



化成肥料で片側5袋、左右10袋、
配合肥料で片側4袋、左右8袋入り
肥料散布量の調整バルブを座席横に配置し
作業中でも散布量の調節が可能。

**散布と同時にカルチ作業
一石二鳥で作業効率アップ**

《作業能率》10a/約15分～20分

(※圃場条件により異なります。)

※クランクカルチのみタイプR-5Cもあります。

R-5P 2段剪枝機



二段で剪枝することで1回に200～300mmの
処理が可能。

チェンコンベア排出方式の為スムーズに
刈捨てが出来ます。

茶園に剪枝屑が入りにくいので髪の毛にも
なりにくい。

またハンマーで叩かないので幹割れもしない。

《作業能率》10a/約120分

(※圃場条件により異なります。)

※一段タイプもあります。

R-5S サブソイラー



茶園の畝間、地盤の固く閉まってしまった層をアームを振動させ砕いていきます。

深さ最大300mm

《作業能率》10a/約15分

(※圃場条件により異なります。)

R-5R 肥料散布装置



2畝同時に肥料の散布が可能で作業効率アップ。

ホッパー下部の散布板が回転式の為茶の木の中まで散布可能。

**片側のホッパーに80kg
投入可能**

《作業能率》10a/約15分～20分

(※圃場条件により異なります。)

R-5W 裾刈機



茶園の畝間の裾刈作業を行ないます。

両面裾刈り、片面裾刈りの2仕様を用意。

片面裾刈り駆動時は同時作業で後方に剪枝木アタッチ取付可能。

昇降ストローク1000mmと範囲が広く

旋回時に刈刃が他の茶樹に引っ掛かりません

《作業能率》10a/約20分

(※圃場条件により異なります。)

R-5W

R-5WS

R-5D 深耕装置



左右に付いている鍬で土を反転、天地返し作業を行なうアタッチ。土に空気を入れたり、地盤を砕きます。

深さ最大300mm

《作業能率》10a/約30分

(※圃場条件によりことなります。)

R-5T 堆肥散布機



2畝同時散布で能率アップ。コンベア搬送でスムーズな散布可能。バケット高を200mm低くしたことで投入作業が容易になりました。またスライドバケット取付で容量はアップしました。

0,9m³の堆肥を投入可能

《作業能率》10a/約15分～20分

(※圃場条件によりことなります。)

R-5H 粉碎剪枝機



ハンマーで粉碎しバリカン剪枝機で仕上げます。バリカン部はチェンコンベア排出方式の為スムーズに刈捨てが出来ます。

《作業能率》10a/約120分

(※圃場条件によりことなります。)