

OCHIAI



NEW

乗用型防除機

OMS-7F

特長

- ① 運転席からの前方視認性を確保！安全安心作業で能率UP！
- ② 座席部足回りの空間が広々とし居住性向上！
- ③ 操作レバー、散水コックを運転席左側の操作しやすい位置に配置！
- ④ 薬液タンク下ドレン部より吸水し、タンク内残液量を極小に！
- ⑤ フロントステップを追加し、機体前方から左側への移動が可能に！

仕様

型式名	OMS-7F		種類	4サイクル立形水冷直列3気筒ディーゼル	
機体寸法	全長	2092 mm	排気量	1155 cc	
	全幅	2268(ブーム閉) 5689(ブーム開)	定格出力	16.7kw(22.73PS)/2800(rpm)	
	全高	2550 mm(ゴムクローラ)	燃料タンク容量	22 ℓ	
軌間幅	1600 ~ 1850 mm		動噴	型式	MS1000(丸山製作所製)
フレーム地上高	ゴム	970 mm		最大圧力	3.0 MPa
	鉄	550 ~ 990 mm	吸水量	83 ℓ/min	
走行部	ゴムクローラ	230幅 × 72ピッチ × 54リンク	薬液タンク容量	500 ℓ(空容量 600 ℓ)	
	鉄キャタ	230幅 × 90ピッチ × 42リンク	オプション	モノポンプ 切替噴口 攪拌機 噴口カバー	
安全登坂角度	最大15度以内			ホースリール ルーフ 前後ライト	
作業安全角度	最大10度以内		アタッチメント	カイガラ噴管 赤ダニ噴管 クローラ部噴管	
走行速度	0 ~ 4.6 m/s			液肥散布装置 サブソイラ	



落合刃物工業株式会社