OHL-5DT

乗用型摘採機（棚下対応）

OHL－5DT型

回転ブラシ

剪枝機HR-5DC

徒長枝　HF-5DT

刈捨装置 L-5DU



特 長

① OHL-5D「ごろう」をベースに棚下仕様に設計
操縦席位置を下げることによって更に安定性の向上が計れました。
② OHL-5D「ごろう」の機能はそのまま継承　タッチパネル操作による簡単な刈取高さの設定
スイッチ操作による昇降位置合せ、軌間幅（1600～1800）の操作が出来ます。
③ 長芽、柔らかな芽に対応するため刈取部に回転ブラシを標準装備、強力なターボファンと併用で
スムーズな収容が出来ます。
④ 収容補助版は2つ折りにでき、旋回時、運搬時にとても便利に使えます。
⑤ アタッチメントとして、ナラシ用の刈捨装置、2番茶以降の摘採用として深刈の出来る兼用刃の
取付中刈用の剪枝機を取付出来ます。
⑥ 搭載エンジンは、06年排ガス規制に適合したディーゼルエンジンを採用、パワフルで静かな
低燃費エンジンです。

仕 様

型　式　名		乗用型摘採機　OHL－5DT	エンジン	型　式	4サイクル水冷3気筒ディーゼル
機体寸法	全　長	3040mm（作業時）　1940mm（格納時）		排 気 量	1115cc
	全　幅	2140mm		定格出力	16.2kw（22.7ps）/2800(rpm)
	全　高	1740mm		始動方式	セルモータ
軌　間　幅		1600　～　1800　mm	刈　取　部		バリカン式　刈幅1800mm　R3000
摘採中央高		490mm～930mm	生葉収容部		袋取り方式
安全登坂角度		17度以内	オペレータ		1名
作業安全角度		15度以内　傾斜･等高線･縦畝植え共	作　業　能　率		60分/10a以上（圃場条件により異なる）
走 行 速 度		前後進無断変速 0～5.0km	クローラー		ゴムクローラー200×72P×47L

※機械の改良に伴い、予告なく仕様及び外観を変更する事がありますのでご了承ください。

落合刃物工業株式会社